

1. РИЗУР-ТБ-ФВ – компактное исполнение терморегулятора. Терморегулятор поставляется в комплекте с кабелем для подключения к сети. Длина кабеля определяется при заказе на основе опросного листа/кода заказа (базовая длина кабеля составляет 1,0 м). По заказу терморегулятор может быть укомплектован клеммной коробкой для подключения к обогревателю и силовому кабелю. Данное исполнение возможно только с маркировкой взрывозащиты 1ExmbIICT6GbX.



Пример записи при заказе **РИЗУР-ТБ-ФВ-10/20-2- М**

1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-ТБ-ФВ	Модель терморегулятора
2. Поддерживаемая температура воздуха	
10/20	В диапазоне от 10°С до 20°С
X	Указать необходимую температуру (по согласованию с изготовителем)
3. Длина кабеля	
1	1м
2	2м
X	Указать необходимую длину кабеля в м
4. Защита кабеля металлорукавом	
0	Отсутствует
M	В металлорукаве

2. РИЗУР-ТБ-ФТ – интегральное исполнение терморегулятора. В данном исполнении терморегулятор располагается в/на металлической оболочке (в зависимости от исполнения по взрывозащите). Данная оболочка также выполняет функцию соединительной коробки, то есть внутри оболочки расположен клеммный блок, а на оболочке размещены взрывозащищенные кабельные вводы для силового кабеля. Данное исполнение возможно со следующими маркировками взрывозащиты: 1ExmbIICT6GbX, 1ExdIICT6GbX.



Пример записи при заказе **РИЗУР-ТБ-ФТ-Exm-10/20- M20**

1 2 3 4

1. Модель	
РИЗУР-ТБ-ФТ	Модель терморегулятора
2. Вид взрывозащиты	
Exd	1ExdIICT6GbX
Exm	1ExmbIICT6GbX
3. Поддерживаемая температура воздуха	
20	В диапазоне от 10°С до 20°С
X	Указать необходимую температуру (по согласованию с изготовителем)
4. Кабельный ввод для подключения силового кабеля	
M20	Кабельный ввод M20x1,5 под кабель диаметром 6-12 мм
MP20	Кабельный ввод M20x1,5 под кабель диаметром 6-12 мм с креплением под металлорукав РЗЦП/РЗЦХ-15
MБ20	Кабельный ввод M20x1,5 под бронированный кабель внешним диаметром 13-20 мм
X	Указать тип и марку кабеля